

## ТС RU E-RU.AB58.00485.P1

| <b>ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА</b> |   |
|--|---|
| Колесная формула / ведущие колеса                  | 4x2 / задние (для мод. на базе и шасси ГАЗ 3302, 330202, 33023, 330232, 33025, 330252, 330253, 33026, 330262, 330263, 2310, 2705, 27055, 2752);<br>4x4 / все (для мод. на базе и шасси ГАЗ 33027, 330273, 23107, 231073, 27057, 27527)  |
| Схема компоновки транспортного средства            | полукапотная  |
| Расположение двигателя                             | переднее продольное   |
| Исполнение грузозачного пространства               | <p>фургон общего назначения, с задней одинарной или двустворчатой дверью и (или) боковой дверью или без нее или сдвижного типа или типа «ролл-ставни», с окнами или без них, или с боковыми дверями, или с витриной, с грузоподъемным бортом или без него (для 28?4A?, 28?4V?, 28?4R? (кроме 2844RA, 2844RB), 28?4S? (кроме 2844SA, 2844SB), 28?4P?, 28?4X?, 28?4M?, 2844T?, 2844W?, 2844Z?);</p> <p>бортовая платформа с тентом или без него, с грузоподъемным бортом или без него (для 28?4B?, 2844RA, 2844RB);</p> <p>бортовая платформа с тентом и задними распашными дверями, с грузоподъемным бортом или без него (для 28?4D?, 2844SA, 2844SB);</p> <p>фургон изотермический, с холодильной установкой (рефрижератор) или без нее, с задней одинарной или двустворчатой дверью и (или) боковой дверью или без нее, с грузоподъемным бортом или без него (для 28?4N?, 28?4M?, 28?4X?);</p> <p>бортовой автомобиль с краноманипуляторной установкой (для 2844L?);</p> <p>платформа с автогидроподъемником (для 2844U?);</p> <p>специальная ломанная или сдвижная платформа (для 2844YJ);</p> <p>цистерна эллиптической формы (для 2834ZA, 2834ZB, 2834ZF, 2834Z5);</p> <p>цистерна с фургоном (общего назначения, изотермический, рефрижератор) – для 28441A, 28441E, 28441F;</p>   |
| Назначение   | <p>автомобиль специальный – аварийной (газовой) службы (для 28?4A?), для перевозки грузов различного назначения, кроме опасных (для 28?4B?, 28?4D?, 28?4P?, 2844RA, 2844RB, 2844SA, 2844SB), для перевозки скоропортящихся продуктов (28?4N?),</p> <p>автомобиль специальный, аварийно-спасательный для МЧС (для 28?4V?), передвижная автомастерская, для проведения ремонтных работ (28?4R? (кроме 2844RA, 2844RB)),</p> <p>передвижная лаборатория или лаборатория МВД, или лаборатория ГИБДД, или лаборатория МЧС, или лаборатория пожарная, или дорожная лаборатория (дорожная служба или «Дорожный мастер»), или лаборатория для перевозки трупов, «Пункт технического контроля ГИБДД», «Пункт медицинского освидетельствования ГИБДД» «Пост весового контроля» (для 28?4S? (кроме 2844SA, 2844SB)),</p> <p>для перевозки хлебобулочных изделий (для 28?4X?),</p> <p>передвижной автомагазин (автолавка) (для 28?4M?),</p> <p>для погрузки/разгрузки и транспортировки грузов (для 2844L?),</p> <p>подъемник с рабочей платформой (для 2844U?),</p> <p>автоэвакуатор (для 2844YJ),</p> <p>автомобиль «Дежурная часть» (для 2844T?),</p> <p>автомобиль «Оперативный штаб» (для 2844Z?),</p> <p>автомобиль «Ритуальные услуги» и для перевозки трупов (для 2844W?),</p> <p>для перевозки пищевых жидкостей или живой рыбы (для 2834Z?),</p> <p>для перевозки грузов общего назначения, скоропортящихся грузов, пищевых жидкостей или живой рыбы (для 28441A, 28441E, 28441F)</p> |

## Приложение № 1

|        |  |
|--------|--|
| Кабина | цельнометаллическая, двухдверная, трехместная (для 28?4?A, 28?4?B (кроме 2844PB, 2844NB, 2844RB, 2844SB), 2844?4, 28?4?E, 28?4?J, 2834?S, 2834?T, 2844?8, 2844?9); шестиместная (для 28?4?C, 28?4?D, 2844?5, 28?4?F, 28?4?K, 2844PB, 2844NB, 2844RB, 2844SB, 2834Z5); трех- или семиместная (28?4?U, 28?4?V, 28?4?W, 28?4?X); цельнометаллическая, трехместная со спальным отсеком или накрывным спальником (для всех, кроме 28?4?U, 28?4?V, 28?4?W, 28?4?X) |
|--------|--|

|   |   |   |   |  |  |   |
|---|---|---|---|--|--|---|
| для модификаций:  | 2834XD,<br>2834MD,<br>2834PD,<br>2834ND,<br>2834VD,<br>2834SD,<br>2834AD,<br>2834RD,<br>2844TD,<br>2844WD | 2834XC,<br>2834MC,<br>2834PC,<br>2834NC,<br>2834VC,<br>2834SC,<br>2834AC,<br>2834RC,<br>2844TC,<br>2844WC | 2834XB,<br>2834MB,<br>2834PB,<br>2834NB,<br>2834VB,<br>2834SB,<br>2834AB,<br>2834RB,<br>2844TB,<br>2844WB | 2834XA,<br>2834MA,<br>2834PA,<br>2834NA,<br>2834VA,<br>2834SA,<br>2834AA,<br>2834RA,<br>2844TA,<br>2844WA/<br>28441A | 2834XE,<br>2834ME,<br>2834PE,<br>2834NE,<br>2834VE,<br>2834SE,<br>2834AE,<br>2834RE,<br>2844TE,<br>2844WE,<br>28441E | 2834XF,<br>2834MF,<br>2834PF,<br>2834NF,<br>2834VF,<br>2834 ,<br>2834AF,<br>2834RF,<br>2844TF,<br>2844WF,<br>28441F |
| <b>Габаритные размеры, мм</b>   |   |   |   |  |  |   |
| - длина   | 5350...6400 (5250...6200)*  |   |   |  |  |   |
| - ширина  | 2000...2200   |   |   |  |  |   |
| - высота  | 2100...4000   |   |   |  |  |   |
| База, мм  | 2900  |   |   | 3500   |  |   |
| Колея передних/задних колес, мм   | 1720/1560<br>(1720/1700)*   | 1700/1560   | 1700/1560 (1720/1700)**   |  |  |   |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг  | 1950...3000   |   |   |  |  |   |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг   | 3500<br>(3120)*   |   |   |  |  |   |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг | 1200/<br>2300<br>(1650/1720)*   | 1300/<br>2200   |   | 1350/<br>2150  | 1400/<br>2100  |   |
| Максимальная масса прицепа, кг  | буксировка прицепа не предусмотрена   |   |   |  |  |   |

## Приложение № 1

| для модификаций:  | 2844PA, 2844NA, 2844RA,<br>2844SA   | 2844PB, 2844NB, 2844RB,<br>2844SB |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Габаритные размеры, мм</b>   |                                     |                                   |
| - длина   | 5350...9100                         |                                   |
| - ширина  | 2000...2200                         |                                   |
| - высота  | 2100...4000                         |                                   |
| База, мм  | 2900...5300                         |                                   |
| Коля передних/задних колес, мм  | 1700/1560                           |                                   |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг  | 2000...3100                         |                                   |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг   | 3500                                |                                   |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг | 1200...1300/<br>2200...2300         | 1250...1400/<br>2100...2250       |
| Максимальная масса прицепа, кг  | буксировка прицепа не предусмотрена |                                   |

\*- для автомобилей на базе ГАЗ-231073

\*\*- для автомобилей 28441A, 28441E, 28441F

| для модификаций:  | 2844LC                              | 2844LD          | 2844LE/<br>2844LF | 2844L4/<br>2844L5 | 2844UA,<br>2844UC | 2844UB,<br>2844UD |
|---|-------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Габаритные размеры, мм</b>   |                                     |                 |                   |                   |                   |                   |
| - длина   | 5560                                |                 | 7260/6790         |                   | 6300...7000       | 6400...7100       |
| - ширина  | 2000...2200                         |                 |                   |                   |                   |                   |
| - высота  | 2100...4000                         |                 |                   |                   |                   |                   |
| База, мм  | 2900                                |                 | 3500              |                   | 2900              |                   |
| Коля передних / задних колес, мм  | 1700/1560                           | 1720/1560       | 1700/1560         | 1720/1700         | 1700/1560         | 1720/1560         |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг  | 2200...<br>2400                     | 2300...<br>2500 | 2400...<br>2600   | 2500...<br>2750   | 2600...2850       | 2700...2950       |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг   | 3500                                |                 |                   |                   |                   |                   |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг | 1250...1350/<br>2150... 2250        |                 | 1300/<br>2200     | 1300/<br>2200     | 1300/<br>2200     | 1300/<br>2200     |
| Максимальная масса прицепа, кг  | буксировка прицепа не предусмотрена |                 |                   |                   |                   |                   |

## Приложение № 1

|   |  |                                |   |   |   |   |
|---|--|--------------------------------|---|---|---|---|
| для модификаций:  | <b>2834DD,<br/>2834DC</b>                    | <b>2834DA<br/>,<br/>2834DB</b> | <b>2834AX,<br/>2834SX,<br/>2834VX,<br/>2834RX,<br/>2844TX,<br/>2844ZX</b> | <b>2834AU,<br/>2834SU,<br/>2834VU,<br/>2834RU,<br/>2844TU,<br/>2844ZU</b> | <b>2834AW,<br/>2834SW,<br/>2834VW,<br/>2834RW,<br/>2844TW,<br/>2844ZW</b> | <b>2834AV,<br/>2834SV,<br/>2834VV,<br/>2834RV,<br/>2844TV,<br/>2844ZV</b> |
| <b>Габаритные размеры, мм</b>   |  |                                |   |   |   |   |
| - длина   | 5400...6200<br>(5250...6200)*                |                                | 4880  | 5540  | 4880  | 5540  |
| - ширина  | 2000...2200                                  |                                |   |   |   |   |
| - высота  | 2100...4000                                  |                                |   |   |   |   |
| База, мм  | 2900   |                                | 2760  | 2900  | 2760  | 2900  |
| Колея передних / задних колес, мм   | 1720/ 1560<br>(1720/1700)*                   | 1700/1560                      | 1720/ 1700  | 1700/ 1560  | 1700/1700   | 1720/ 1560  |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг  | 1900...2500                                  |                                | 2500...<br>2750   | 2600... 2850  | 2400...2600   | 2450...<br>2870   |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг   | 3500<br>(3120)*                              |                                | 3120  | 3500  | 2800  | 3500  |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг | 1250...1350/<br>2150... 2250<br>(1650/1720)* | 1200/<br>2300                  | 1500/<br>1500   | 1200/<br>2300   | 1400/<br>1400   | 1350/<br>2150   |
| Максимальная масса прицепа, кг  | буксировка прицепа не предусмотрена          |                                |   |   |   |   |

\*- для автомобилей на базе ГАЗ-231073

|   |   |   |   |  |   |                           |
|---|---|---|---|--|---|---------------------------|
| для модификаций:  | <b>2844X4,<br/>2844M4,<br/>2844P4,<br/>2844N4,<br/>2844V4,<br/>2844S4,<br/>2844A4,<br/>2844R4</b> | <b>2844X5,<br/>2844M5,<br/>2844P5,<br/>2844N5,<br/>2844V5,<br/>2844S5,<br/>2844A5,<br/>2844R5</b> | <b>2844B4,<br/>2844D4,<br/>2844B5,<br/>2844D5,<br/>2834Z5</b> | <b>2844B8,<br/>2844D8,<br/>2844P8,<br/>2844N8,</b> | <b>2844B9,<br/>2844D9,<br/>2844P9,<br/>2844N9</b> | <b>2844UE,<br/>2844UF</b> |
| <b>Габаритные размеры, мм</b>                                       |   |   |   |  |   |                           |
| - длина   | 5350...7600<br>(5250...6400)*   |   |   |  |   |                           |
| - ширина  | 2000...2200   |   |   |  |   |                           |
| - высота  | 2100...4000   |   |   |  |   |                           |
| База, мм  | 3500  | 3500 (3100)*  | 3500 (3100)*  | 3100   |   | 3500                      |
| Колея передних / задних колес, мм                                   | 1720/1560<br>(1720/1700)*   |   |   | 1700/<br>1700                                      | 1720/<br>1700                                     | 1700/<br>1560             |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг            | 2000...3000   |   |   |  |   |                           |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 3500<br>(3120)*   |   |   | 2800   | 3000  | 3500                      |

## Приложение № 1

|   |                                     |                               |                               |                           |               |               |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг | 1200/<br>2300                       | 1300/<br>2200<br>(1650/1720)* |                               | 1300/<br>1500             | 1400/<br>1600 | 1400/<br>2100 |
| Максимальная масса прицепа, кг  | буксировка прицепа не предусмотрена |                               |                               |                           |               |               |
| для модификаций:  | <b>2834ZA,<br/>2834BA</b>           | <b>2834ZB,<br/>2834BB</b>     | <b>2834BC</b>                 | <b>2834BD</b>             | <b>2844LA</b> | <b>2844LB</b> |
| <b>Габаритные размеры, мм</b>   |                                     |                               |                               |                           |               |               |
| - длина   | 4800...6200 (5250...6200)*          |                               |                               |                           |               |               |
| - ширина  | 2000...2200                         |                               |                               |                           |               |               |
| - высота  | 2100...4000                         |                               |                               |                           |               |               |
| База, мм  | 2900/3500                           |                               |                               |                           |               |               |
| Колея передних / задних колес, мм   | 1700/<br>1560                       | 1720/<br>1560                 | 1700/<br>1560                 | 1720/1560<br>(1720/1700)* | 1700/<br>1560 | 1720/<br>1560 |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг  | 1750...<br>2300                     | 1900...<br>2300               | 1900...<br>2100               | 2050...<br>2300           | 2200          | 2270          |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг   | 3500<br>(3120)*                     |                               |                               |                           |               |               |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг | 1200/<br>2300                       |                               | 1450/<br>2050<br>(1650/1720)* |                           | 1200/<br>2300 | 1450/<br>2050 |
| Максимальная масса прицепа, кг  | буксировка прицепа не предусмотрена |                               |                               |                           |               |               |

\*- для автомобилей на базе ГАЗ-231073.

|   |   |   |                           |                                       |                                       |                                       |
|---|---|---|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| для модификаций:  | <b>2834BK,<br/>2834DK,<br/>2834PK</b>       | <b>2834BJ,<br/>2834DJ,<br/>2844YJ,<br/>2834PJ</b> | <b>2834BE,<br/>2834DE</b> | <b>2834BF,<br/>2834DF,<br/>2834ZF</b> | <b>2834PS,<br/>2834NS,<br/>2834DS</b> | <b>2834PT,<br/>2834NT,<br/>2834DT</b> |
| <b>Габаритные размеры, мм</b>   |   |   |                           |                                       |                                       |                                       |
| - длина   | 4800...10000                                |   |                           |                                       |                                       |                                       |
| - ширина  | 2000...2200 (2000...2300 только для 2844YJ) |   |                           |                                       |                                       |                                       |
| - высота  | 2100...4000                                 |   |                           |                                       |                                       |                                       |
| База, мм  | 4000...4200                                 |   | 3500                      |                                       | 2760                                  |                                       |
| Колея передних / задних колес, мм   | 1700/1560                                   |   |                           | 1700/1700                             |                                       | 1720/1700                             |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг  | 2000...2500                                 |   |                           |                                       |                                       |                                       |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг   | 3500  |   |                           | 2800                                  |                                       | 3000                                  |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг | 1375/<br>2125                               | 1250/<br>2250                                     |                           | 1375/<br>2125                         | 1240...1280/<br>1520...1560           | 1450...1500/<br>1500...1550           |
| Максимальная масса прицепа, кг  | буксировка прицепа не предусмотрена         |   |                           |                                       |                                       |                                       |

## Приложение № 1

|  |  |                  |  |  |  |
|--|--|------------------|--|--|--|
| для мод. на базе и шасси ГАЗ:  | <b>3302, 330202, 23107, 33023, 330232, 2310, 33027, 330273, 2705, 27057, 2752, 27527</b> |                  | <b>33025, 330252, 330253, 27055</b>                | <b>33026, 33026, 330263</b>                      | <b>3302, 330202, 33023, 330232, 2310, 33027, 330273, 23107, 2705, 27057, 2752, 27527</b> |
| Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)                            | ОАО "УМЗ"  |                  | ОАО "УМЗ"  |  | Beijing Foton Cummins Engine, P.R. China   |
|  | <b>A274</b>  | <b>УМЗ-42164</b> | <b>УМЗ-421647</b>                                  |  | <b>Cummins I 2.8s4129P</b>   |
|  | четырёхтактный, с искровым зажиганием  |                  |  |  | четырёхтактный дизель  |
| - количество и расположение цилиндров                                  | 4, рядное  |                  |  |  |  |
| - рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>                             | 2690   | 2890             | 2890   |  | 2776   |
| - степень сжатия   | 10.0   | 9.2              | 9.2  |  | 16.5   |
| - максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ) по Правилам ООН № 85 | 78.5 (4000)  |                  | 73.4 (4000)  | 73.4 (4000) или 67.2 <sup>1</sup> (4000)         | 88.3 (3600)  |
| - максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )               | 220.5 (2350±150)   |                  | 220.5 (2350±150) или 205.8 <sup>1</sup> (2350±150) | 220.5 (2350±150) или 194 <sup>1</sup> (2350±150) | 270 (1400...3000)  |
| Топливо  | бензин с октановым числом не менее 92  |                  |  |  | дизельное  |
|  | —  |                  | или сжиженный нефтяной газ                         | или компримированный природный газ               |  |

<sup>1</sup> – при работе на газе

|   |   |                       |  |                    |                                    |
|---|---|-----------------------|--|--------------------|------------------------------------|
| для мод. с дв.:                         | <b>A274</b>   | <b>УМЗ-42164</b>      | <b>УМЗ-421647</b>  |                    | <b>Cummins I 2.8s4129P</b>         |
| Система питания (тип)                   | впрыскивание топлива с электронным управлением        |                       |  |                    | впрыскивание топлива под давлением |
| Блок управления (маркировка)            | Микас 12 9815.3763                                    | Микас 12.3 42164.3763 | Микас 12 9867.3763   | Микас 12 9866.3763 | СМ 2220                            |
| ТНВД (тип, маркировка)                  | —   |                       |  |                    | Bosch, CR/CP 1H3/L85/10-789S       |
| Форсунки (тип, маркировка)              | 28316657 (4216-1132010)                               |                       |  |                    | Bosch 0 445                        |
|   | —   |                       | DREAM XXI-SL (K904505) <sup>1</sup> или DREAM XXI-D (K904500) <sup>1</sup> |                    |                                    |
| Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)   | —   |                       |  |                    | Holset HE211W                      |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка)      | AK2217-1109010  |                       |  |                    | AK2705A-1109010                    |
|   | сухого типа с бумажным фильтрующим элементом          |                       |  |                    |                                    |
| Глушители шума впуска (маркировка)      | —   |                       |  |                    | —                                  |
|   | - 1 ступень 2217-1109410                              |                       |  |                    |                                    |
| Система зажигания (тип)                 | микропроцессорная                                     |                       |  |                    | —                                  |
| Катушка (модуль) зажигания (маркировка) | 57.3705 или 4601.3705 или 54.3705 или 2111-3705010-03 |                       |  |                    | —                                  |

## Приложение № 1

|   |  |   |   |   |  |
|---|--|---|---|---|--|
| Свечи (маркировка)  | ELR9QC10<br>или<br>RER8MC<br>или<br>QR15LC-1   | LR15YC или A17ДВРМ или Bosch<br>WR7DC   |   |   | —  |
| <b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b> | один глушитель, система нейтрализации отработавших газов   |   |   |   |  |
| Нейтрализаторы (маркировка)                               |  |   |   |   |  |
| - 1 ступень   | 2705.<br>1206005-10<br>или<br>МГС.2310.<br>1206005-45  | МГС.2310.<br>1206004-41<br>или 2705.<br>1206005-01  | МГС.2310.<br>1206005-40<br>или 2705.<br>1206005                                 | МГС.330262.<br>1206005 или<br>33026.<br>1206005     | 33023.1206005-20<br>или<br>33023.1206005-30  |
| Глушители (маркировка)                                    | с набивкой, резонаторно - расширительного типа   |   |   |   |  |
| - 1 ступень   | 3221-<br>1201008-50<br>или 330202-<br>1201008-40<br>или 27527-<br>1201008-10<br>или 3302-<br>1201008-60<br>или 330202-<br>1201008-50 | 330202-<br>1201008-40<br>или 330232-<br>1201008-20<br>или 3221-<br>1201008-50<br>или 27527-<br>1201008-10 | 27055-<br>1201008<br>или<br>3302-<br>1201008-40<br>или<br>330232-<br>1201008-20 | 3302-<br>1201008-40<br>или<br>330232-<br>1201008-20 | 3302-1201008-40<br>или<br>330232-1201008-20<br>или<br>3221-1201008-50<br>или<br>27527-1201008-10 |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| для модификаций:  | <b>3302, 330202, 33023, 330232, 2705, 2310, 2752, 33027, 330273, 27057, 23107, 27527, 231073</b> | <b>33025, 330252, 330253, 27055</b>                          | <b>3302, 330202, 33023, 330232, 2705, 33027, 330273, 27057, 23107, 231073</b> |
| <b>Двигатель внутреннего сгорания</b> (марка, тип)                    | УМЗ  |  | <b>Cummins</b>  |
|   | <b>A275</b>  | <b>A2755</b>   | <b>I 2.8s5129P</b>  |
| - количество и расположение цилиндров                                 | четырёхтактный, с искровым зажиганием<br>4, рядное   |  |   |
| - рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>                            | 2690   | 2690   | 2776  |
| - степень сжатия  | 10.0   | 10/0   | 16.5  |
| -максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ) по Правилам ООН № 85 | 78.5<br>(4000)   | 78.5<br>(4000)<br>76.7 <sup>1</sup><br>(4000)                | 88.3<br>(3600)  |
| -максимальный крутящий момент, Н м (мин <sup>-1</sup> )               | 220.5<br>(2350±150)  | 220.5<br>(2350±150)<br>или<br>219 <sup>1</sup><br>(2350±150) | 270<br>(1200...3000)  |
| Топливо   | бензин с октановым числом не менее 92  |  | дизельное   |
|   | —  | или сжиженный нефтяной газ                                   |   |

## Приложение № 1

|                                       |  |                                  |                                    |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Система питания</b> (тип)          | впрыскивание топлива с электронным управлением |                                  | впрыскивание топлива под давлением |
| Блок управления (маркировка)          | Микас 12 9815.3763 (A21R23.3763)               | Микас 12 9867.3763 (A21R25.3763) | CM 2220                            |
| ТНВД (тип, маркировка)                | —  | —                                | Bosch, CR/CP 1H3/L85/10-789S       |
| Форсунки (тип, маркировка)            | DELPHI, 28316657 (4216-1132010)                |                                  | Bosch 0 445                        |
|                                       | —  | OMVL K904505 <sup>†</sup>        |                                    |
| Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) | —  | —                                | BORGWARNER BV45                    |

† – при работе на газе

|   |  |              |   |
|---|--|--------------|---|
| <u>для двигателей:</u>                                    | <b>A275</b>  | <b>A2755</b> | <b>I 2.8s5129P</b>  |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка)                        | AK2217-1109010   |              | AK33023.1109010   |
|   | сухого типа с бумажным фильтрующим элементом                                 |              |   |
| Глушители шума впуска (маркировка)                        |  |              |   |
| – 1 ступень   | 2217-1109410   |              | —   |
| <b>Система зажигания</b> (тип)                            | микропроцессорная  |              | —   |
| Катушка (модуль) зажигания (маркировка)                   | 4601.3705 или 54.3705 или 2111-3705010-03                                    |              | —   |
| Свечи (маркировка)  | ELR9QC10 или RER8MC или QR15LC-1 или YR5NE                                   |              | —   |
| <b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b> | один глушитель, система нейтрализации отработавших газов                     |              |   |
| Нейтрализаторы (маркировка)                               |  |              |   |
| – 1 ступень   | 2705.1206005-10 или МГС.2310.1206005-45                                      |              | A21R32.1206008  |
| – 2 ступень (сажевый фильтр)                              |  |              | A21R32.1206004  |
| Глушители (маркировка)                                    | с набивкой, резонаторно-расширительного типа                                 |              |   |
| – 1 ступень   | 27527-1201008-20 или 3302-1201008-60 или 330202-1201008-50 или 27055-1201008 |              | 33027-1201008-10<br>или<br>330202-1201008-60<br>или<br>23107-1201008-20 |



## Приложение № 1

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| для мод. с дв.:   | A275, A2755, A274, УМЗ-42164, УМЗ-421647  |  | Cummins I<br>2.8s4129P,<br>I 2.8s 5129P |
| <b>Трансмиссия</b>  | механическая  |  |   |
| Сцепление (марка, тип)  | сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом  |  |   |
| Коробка передач (марка, тип)  | полностью синхронизированная, с ручным управлением  |  |   |
| число передач и передаточные числа                                  | вперед - 5, назад - 1   |  |   |
| I -   | 4.050   | 3.786                                  |   |
| II -  | 2.340   | 2.188                                  |   |
| III -   | 1.395   | 1.304                                  |   |
| IV -  | 1.000   | 1.000                                  |   |
| V -   | 0.849   | 0.794                                  |   |
| З.Х. -  | 3.510   | 3.280                                  |   |
| Раздаточная коробка (тип) (только для мод. с колесной формулой 4x4) | ГАЗ, механическая, двухступенчатая, с межосевым блокируемым дифференциалом или механическая, двухступенчатая, без дифференциала, с функцией отключения привода переднего моста  |  |   |
| число передач и передаточные числа                                  | 2   |  |   |
| высшее –  | 1.07  |  |   |
| низшее –  | 1.87  |  |   |
| Главная передача (тип)  | гипоидная   |  |   |
| - передаточное число  | 4.3 (для мод. с колесной формулой 4x2)<br>4.556 (для мод. с колесной формулой 4x4)  | 4.3                                    |   |
| <b>Подвеска</b>   |   |  |   |
| Передняя (описание)   | зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости (для мод. на базе ТС и шасси ГАЗ 3302??, 2705??, с колесной формулой 4x2 и для мод. на базе ТС и шасси ГАЗ 33027, 330273, 23107, 27057, 27527, 23107 с колесной формулой 4x4)<br>независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости (для мод. на базе ТС и шасси ГАЗ 2310, 2752) |  |   |
| Задняя (описание)   | зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости   |  |   |
| <b>Рулевое управление</b> (описание)                                | с гидроусилителем   |  | без гидроусилителя                      |
| - рулевой механизм (тип)  | «винт – шариковая гайка – рейка – сектор»   |  |   |
|   | ШНКФ453461.123 или<br>ГУР05.00.000 или 8090.955.302   | 3302-3400014-01 или<br>3302-3400014-02 |   |
| <b>Тормозные системы</b>  |   |  |   |
| Рабочая (описание)  | гидравлический двухконтурный привод, с разделением по осям, с вакуумным усилителем, с АБС или без нее; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные   |  |   |
| Запасная (описание)   | каждый контур рабочей тормозной системы   |  |   |
| Стояночная (описание)   | механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес  |  |   |

## Приложение № 1

| Шины<br>(для мод. на базе и шасси ГАЗ)   | размерность | индекс несущей способности для<br>максимально допустимой<br>нагрузки | скоростная<br>категория |
|--|-------------|--|-------------------------|
| 3302, 330202, 33023, 330232, 2705,<br>33025, 330252, 330253, 27055, 33026,<br>330262, 330263 | 175R16C     | 98/96, 101/99  | N, Q                    |
|  | 185/75R16C  | 104/102  | Q                       |
| 33027, 330273, 27057   | 195R16C     | 104/102  | L                       |
| 2310, 2752   | 185/75R16C  | 104/102  | Q                       |
|  | 215/65R16   | 102  | T                       |
| 23107, 27527   | 225/75R16   | 108  | S                       |

| Оборудование транспортно-го средства |   |
|--------------------------------------|---|
|                                      | <p>стеллажи, встроенные шкафы, световая панель или проблесковый маячок синего цвета (для авт. оперативных служб) или желтого цвета (для авт. дорожных служб) - для 28?4A?, 28?4S?, 28?4R?, 2844T?, 2844Z?;</p> <p>лестница на задней двери, багажник (кроме автомобилей с высокой крышей) – для 28?4A?, 28?4S?, 28?4V?, 28?4R?, 2844T?, 2844Z?;</p> <p>аварийно-спасательное оборудование и инструмент МЧС, СГУ, световая панель или проблесковый маячок синего цвета - для 28?4V?;</p> <p>стеллажи, верстак, встроенные шкафы, световая панель или проблесковый маячок желтого цвета - для 28?4R?;</p> <p>световая панель или проблесковый маячок желтого цвета - для 2844YJ, 2844U?;</p> <p>климатическая/рефрижераторная установка – для 28?4N?, 28?4M?, 28?4X?, 28?4S? (кроме 2844SA, 2844SB), 2844T?, 2844Z?, 2844W?, 2834Z?;</p> <p>торговые прилавки, шкафы, стеллажи, морозильные лари, холодильное оборудование, тепловое оборудование, генератор, отсеки – для 28?4N?, 28?4M?, 28?4S?;</p> <p>цистерна 1 или 2 секции, с торговым отсеком или без него – для 2834Z?, 28441A, 28441E, 28441F;</p> <p>по заказу: устройство вызова экстренных оперативных служб, с ручным или автоматическим срабатыванием, система навигации, тахограф, воздушный отопитель, предпусковой подогреватель, грузоподъемный борт, спойлер, дополнительный топливный бак и/или топливный бак увеличенной емкости.</p> |

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)